

Elementy poza dostawą rur preizolowanych ul. Mikołowska

| Poz. | Wyszczególnienie | Jedn | Ilość | Nr normy lub kat. | Uwagi |
|-------------|--|-------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | Złącze mufowe zgrzewane elektrycznie Ø500 | kpl. | 56 | | |
| 2.2 | Złącze mufowe redukcyjne zgrzewane elektrycznie Ø450-O500 | kpl. | 2 | | |
| 2.3 | Płoza prowadząca stalowa z kółkami , szer. 500 mm o wys. H=80mm dla rur o D _z 500mm | szt. | 6 | wg kat.Integra | |
| 2.4 | Płoza dystansowa polietylenowa typu SM o wys. H=60mm dla rur o średnicy D _z 500mm – | szt. | 8 | wg kat. firmy Integra | |
| 2.5 | Manszeta uniwersalna 700/500 | szt. | 4 | wg kat. Integra | |
| 2.7 | Manszeta uniwersalna 500/450 | szt. | 2 | wg kat. firmy Integra | |
| 2.8 | Rura osłonowa dwudzielna typu Arot PS160 L=3m | szt. | 5 | | |
| 2.8 | Rura osłonowa dwudzielna typu Arot PS110 L=3m | szt. | 3 | | |
| | | | | | |