

UWAGA:

1. Dokładne położenie uzbrojenia terenu w miejscach kolizji należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych ręcznych.
2. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od uzbrojenia.
3. Prace w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu prowadzić pod nadzorem właściciela sieci.
4. Na kablach elektroenergetycznych założyć rury AROT'a o długości 3m i średnicy Ø110 na kablach eNN. Końcówki rur zaślepić.
5. W razie konieczności zmienić poziom prowadzenia ciepłociągu z zachowaniem kierunku spadków.
6. Od kolana Z13 do punktu PK (oznaczenie z projektu ETAP III C) należy zmniejszyć spadek rurociągu, aby zapewnić przejście pod kanalizacją. Przyłącza (spadki) od trójników T1 i T2 dopasować na budowie do pierwszych kolan, dalszą częśc wykonać zgodnie z projektem ETAP III C (nr SC-09/18).
7. Rzędne poziomów ułożenia gazociągów i wodociągu są nieznane.
8. Poziom ułożenia rurociągu na kolanach Z2 i Z3 zmienić wg potrzeb, zachowując kierunek spadku

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	Grażyna Wilk	791/01	04.2019	
Wykonał	Jakub Wilk		04.2019	
Sprawdził				

EKO-WILMAR sp. z o.o.
ul. Gagarina 3/15
44-100 Gliwice

Faza: P.B.-W.

Obiekt: Przyłącze sieci cieplnej w/p do budynku MZUK przy ul. Strzelców Bytomskich 25C w Gliwicach.

Inwestor: PEC Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Nr projektu: SC-16/19

Podziałka: 1:100/1:250

Tytuł rysunku: Profil

Nr rysunku: SC-16/19/03

Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.